

ONGEÏSOLEERDE STIFTKABELSCHOEN CU, DIN 46230, 35MM² / 8MM**Artikelnummer: 180606**

Stiftkabelschoen, DIN 46230, vorm B, voor geleiderdiameter/stiftbreedte 35 mm²/8 mm

Lengte (mm) 200 mm

Breedte (mm) 120 mm

Hoogte (mm) 14 mm

Gewicht (kg) 0,012 kg



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Kenmerk	Waarde
Bescherming van het oppervlak	vernickelt
Materiaal	Kupfer
Halogeenvrij	Ja
Stripartikelen	Nee
Totale lengte	- mm
AWG-bereik	2 - 2
Geschikt voor massieve geleiders	Nee
Geschikt voor geslagen geleiders	Ja
Geschikt voor fijnaderige geleiders	Ja
Komt overeen met DIN	Ja
Mouwvorm	kurz
Flensvorm	Stiftform
Isolatie	ohne
Nominale doorsnede	35 mm ² - 35 mm ²
Voor treksterkteverbindingen	Nee
Geschikt voor ronde geleiders	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor platte geleiders	Nee
Geschikt voor geëmailleerde draad	Nee
Maximale stroom (I _{max})	- A
Lengte flens	- mm
Penbreedte (kabelschoen met platte pen)	- mm
Pin diameter (pin kabelschoen)	- mm

GTIN: 4021103806067

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de