

GEÏSOLEERDE ADEREINDHULS, DIN 46228, 0,5MM², LENGTE 8MM, WIT

Artikelnummer: 180998

Geïsoleerde adereindhulzen, afmetingen conform DIN 46228, deel 4, kleurcode 1 Technische gegevens Materiaal: Cu-ETP conform DIN EN 13600 Oppervlak: galvanisch vertind Isolatie Polypropyleen Temperatuurbestendigheid ?35 °C tot +105 °C Voor het moeiteloos opsteken op fijnaderige koperen geleiders, voorkomt beschadiging en slijting lengte zonder isolatie L2 8, totale lengte L1 14, D1 1, S1 0,15, S2 0,25, D2 2,6, gewicht per 100 stuks 0,01



Lengte (mm)	155 mm
Breedte (mm)	105 mm
Hoogte (mm)	5 mm
Gewicht (kg)	0,00009 kg

Kenmerk	Waarde
Nominale doorsnede	0.5 mm ²
Bescherming van het oppervlak	verzinkt
Materiaal	Kupfer
Kleur	weiß
Geïsoleerd	Ja
Halogeenvrij	Ja
Stripartikelen	Nee
Totale lengte	14 mm
Ontwerp	Standard
Voor kortsluitvaste kabels	Nee
Isolatiemateriaal	Polypropylen (PP)
Mouwlengte	8 mm
Met etiketteringsvlag	Nee

GTIN: 4021103809983

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de