

GEÏSOLEERDE ADEREINDHULS, DIN 46228, 0,75MM², LENGTE 6MM, *GRIJS
Artikelnummer: 182316

Geïsoleerde adereindhulzen, afmetingen conform DIN 46228, deel 4, kleurcode 2 L2 25, L1 40, D1 10,3, S1 0,3, S2 0,5, D2 15, gewicht per 100 stuks 0,35 Geïsoleerde adereindhulzen, afmetingen conform DIN 46228, deel 4, kleurcode 1 diameter 16 mm², L1 12, L2 24, D1 5,8, S1 0,2, S2 0,4, D2 8,8, isolatiekleur ivoor, gewicht per 100 stuks 0,08 Geïsoleerde adereindhulzen, afmetingen conform DIN 46228, deel 4, kleurcode 2 Technische gegevens Materiaal: Cu-ETP conform DIN EN 13600 Oppervlak: galvanisch vertind Isolatie Polypropyleen Temperatuurbestendigheid 35 °C tot +105 °C Voor het moeiteloos opsteken op fijnaderige koperen geleiders, voorkomt beschadiging en splijting L2 12, L1 18, D1 1,2, S1 0,15, S2 0,25, D2 2,8, gewicht per 100 stuks 0,01 Geïsoleerde adereindhulzen, afmetingen conform DIN 46228, deel 4, kleurcode 1 L2 18, L1 28, D1 5,8, S1 0,2, S2 0,4, D2 8,8, gewicht per 100 stuks 0,08 Geïsoleerde adereindhulzen, afmetingen conform DIN 46228, deel 4, kleurcode 2 Technische gegevens Materi



Lengte (mm)	145 mm
Breedte (mm)	105 mm
Hoogte (mm)	4 mm
Gewicht (kg)	0,0001 kg

Kenmerk	Waarde
Nominale doorsnede	0.75 mm ²
Bescherming van het oppervlak	verzinkt
Materiaal	Kupfer
Kleur	grau
Geïsoleerd	Ja
Halogeenvrij	Ja
Stripartikelen	Nee
Totale lengte	12 mm
Ontwerp	Standard
Voor kortsluitvaste kabels	Nee
Isolatiemateriaal	Polypropylen (PP)
Mouwlengte	6 mm
Met etiketteringsvlag	Nee

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

AWG-maat

| 18

GTIN: 4021103823163

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de