

PERSKABELSCHOEN AL-CU BIMETAAL, DIN 46329, 25MM² M8

Artikelnummer: 183212

Kabelschoen AL-CU, 25qmm-M8. Materiaal E-Al en E-Cu volgens EN 13600. Gevuld met contactvet, met stekker. Buisafmetingen volgens DIN 46329, met persmarkeringen. Voor trekontlaste verbindingen van Al-kabels volgens DIN 48201-5 en Al-kabels volgens DIN EN 50182.



| | |
|--------------|----------|
| Lengte (mm) | 75 mm |
| Breedte (mm) | 20 mm |
| Hoogte (mm) | 17 mm |
| Gewicht (kg) | 0,026 kg |

| Kenmerk | Waarde |
|--------------------------------------|---|
| Maat aansluitschroefdraad (metrisch) | 8 |
| Aantal bevestigingsgaten | 1 |
| Codenummer | 12 |
| Materiaal | Aluminium/Kupfer |
| Kleur | grau |
| Nominale doorsnede aluminium, RM/SM | 25 mm ² - 25 mm ² |
| Smalle flens | Nee |
| Geschikt voor Al/St kabels | Ja |
| Dwarsdoorsnede vorm | rund |
| Longitudinale dichtheid | Ja |
| Komt overeen met DIN | Ja |
| Nominale doorsnede aluminium, SE | 35 mm ² - 35 mm ² |
| St nominale doorsnede | - mm ² |

GTIN: 4021103091562

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de