


## PERSKABELSCHOEN AL-CU BIMETAAL, DIN 46329, 240MM<sup>2</sup> M20

### Artikelnummer: 183238

Kabelschoen AL-CU, 240qmm-M20. Materiaal E-Al en E-Cu volgens EN 13600. Gevuld met contactvet, met plug. Buisafmetingen volgens DIN 46329, met persmarkeringen. Voor trekontlaste verbindingen van Al-kabels volgens DIN 48201-5 en Al-kabels volgens DIN EN 50182.

|              |          |
|--------------|----------|
| Lengte (mm)  | 133 mm   |
| Breedte (mm) | 36 mm    |
| Hoogte (mm)  | 35 mm    |
| Gewicht (kg) | 0,207 kg |



| Kenmerk                              | Waarde                                    |
|--------------------------------------|---|
| Maat aansluitschroefdraad (metrisch) | 20  |
| Aantal bevestigingsgaten             | 1   |
| Codenummer                           | 32  |
| Materiaal                            | Aluminium/Kupfer                          |
| Kleur                                | grau                                      |
| Nominale doorsnede aluminium, RM/SM  | 240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup> |
| Smalle flens                         | Nee                                       |
| Geschikt voor Al/St kabels           | Ja  |
| Dwarsdoorsnede vorm                  | rund                                      |
| Longitudinale dichtheid              | Ja  |
| Komt overeen met DIN                 | Ja  |
| Nominale doorsnede aluminium, SE     | 300 mm <sup>2</sup> - 300 mm <sup>2</sup> |
| St nominale doorsnede                | - mm <sup>2</sup>                         |

GTIN: 4021103091326

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de