

**DYNAMISCHE PERSVERBINDER CU, DIN 46267, 400MM<sup>2</sup>**
**Artikelnummer: 183713**

Dynamische Persverbinders DIN 46267, deel 1, voor trekontlaste verbindingen, van galvanisch vertinde buis van E-Cu, voor geleiderdiameter 400 mm<sup>2</sup>, lengte 150 mm.

Lengte (mm)	150 mm
Breedte (mm)	39 mm
Hoogte (mm)	39 mm
Gewicht (kg)	0,71 kg



Kenmerk	Waarde
Bescherming van het oppervlak	verzinkt
Materiaal	Kupfer
Uitvoering	DIN-Ausführung
Type aansluiting	Stoßverbinder
Geschikt voor massieve geleiders	Ja
Geschikt voor geslagen geleiders	Ja
Geschikt voor fijnaderige geleiders	Ja
Mouwworm	lang
Isolatie	ohne
Nominale doorsnede	400 mm <sup>2</sup> - 400 mm <sup>2</sup>
Voor treksterkteverbindingen	Nee
Geschikt voor ronde geleiders	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor platte geleiders	Nee
Geschikt voor geëmailleerde draad	Nee
Oliestop/centreerstang	Nee
Spanning serie	bis 35 kV
Aantal filialen	2
Nominale stroom	- A

GTIN: 4021103837139

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de