

## DYNAMISCHE PERSVERBINDER CU, DIN 46267, 625MM<sup>2</sup>

Artikelnummer: 183715

Dynamische Persverbinders DIN 46267, deel 1, voor trekontlaste verbindingen, van galvanisch vertinde buis van E-Cu, voor geleiderdiameter 625 mm<sup>2</sup>, lengte 161 mm.

Lengte (mm)	161 mm
Breedte (mm)	44 mm
Hoogte (mm)	44 mm
Gewicht (kg)	0,8 kg



Kenmerk	Waarde
Bescherming van het oppervlak	verzinkt
Materiaal	Kupfer
Uitvoering	DIN-Ausführung
Type aansluiting	Stoßverbinder
Geschikt voor massieve geleiders	Ja
Geschikt voor geslagen geleiders	Ja
Geschikt voor fijnaderige geleiders	Ja
Mouwworm	lang
Isolatie	ohne
Nominale doorsnede	625 mm <sup>2</sup> - 625 mm <sup>2</sup>
Voor treksterkteverbindingen	Nee
Geschikt voor ronde geleiders	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor platte geleiders	Nee
Geschikt voor geëmailleerde draad	Nee
Oliestop/centreerstang	Nee
Spanning serie	bis 35 kV
Aantal filialen	2
Nominale stroom	- A

GTIN: 4021103837153

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de