

## ADEREINDHULS NIET-GEÏSOLEERD 4 MM<sup>2</sup>/15 MM

### Artikelnummer: 187435

Ongeïsoleerde adereindhulzen van hoogwaardig koper DHP met een nominale doorsnede van 4 mm<sup>2</sup> bieden een betrouwbare verbinding voor fijnaderige koperen geleiders van klasse 5 en 6 conform DIN EN 60228. Het vertinde oppervlak met een minimale laagdikte van 3 µm zorgt voor maximale corrosiebescherming en garandeert een duurzame, stabiele elektrische verbinding. De hulzen voldoen aan de eisen van DIN 46228-1 en zijn gemaakt van Cu-ETP. Technische gegevens: Nominale doorsnede (mm<sup>2</sup>): 4 | d1: 2,8 | d2: 4 | L: 15 | s: 0,2 | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,027 kg | PU/eenheid: 250.



|              |            |
|--------------|------------|
| Lengte (mm)  | 15 mm      |
| Breedte (mm) | 4 mm       |
| Hoogte (mm)  | 15 mm      |
| Gewicht (kg) | 0,00027 kg |

| Kenmerk                       | Waarde            |
|-------------------------------|-------------------|
| Geïsoleerd                    | Nee               |
| materiaal                     | Kupfer            |
| oppervlaktebescherming        | verzinnt          |
| bouwvorm                      | Standard          |
| nominale doorsnede            | 4 mm <sup>2</sup> |
| Lengte van de huls            | 15 mm             |
| totale lengte                 | 15 mm             |
| Halogeenvrij                  | Ja                |
| Kleur                         | Zinn              |
| Voor kortsluitvaste leidingen | Nee               |
| Met markeringsvlag            | Nee               |
| Bandbreedte                   | Nee               |

GTIN: 4021103113677

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de