MULTIPRO-SETT

Artikkelnummer: 106354



Takket være de utskiftbare hodene gjør det batteridrevne hydrauliske skiftesystemet MultiPro det mulig å utføre et bredt spekter av oppgaver med bare ett verktøy av profesjonell kvalitet. Basisenheten har en kraft på 62 kN og en slaglengde på 32 mm. En LED-lampe lyser opp arbeidsområdet, og de utskiftbare hodene er enkle å låse. Verktøyet har automatisk retur ved kapping og pressing samt manuell retur i nødstilfeller. Den balanserte og ergonomiske formen på huset sikrer komfortabel håndtering. I tillegg forhindrer motorbremsen farlig overkjøring av stempelet. Med en syklustid på 3-7 sekunder og en driftssyklus på 20 000 operasjoner er enheten effektiv og holdbar. Hodene kan roteres 180°, noe som gir fleksibel bruk. En ladenivåindikator gir informasjon om batteristatus, og 18 V Li-ion DEWALT-batterisystemet sørger for pålitelig ytelse. En valgfri skulderrem kan festes for å øke komforten ytterligere. MultiPro-utskiftningssystemet omfatter følgende utskiftbare hoder: Presshodet, som kan utstyres med ulike pressinnsatser, gir mulighet til å presse rørkabelsko og kontakter i området fra 6 til 300 mm². DIN-pressede kabelsko i henhold til DIN 46235 og kontakter i området 6 til 300 mm² kan også behandles. Det er også mulig å krympe kabelsko av aluminium og AlCu i området 10 til 300 mm². I tillegg kan kabelsko i henhold til DIN 46234 i området fra 10 til 70 mm² og kabelendestykker i henhold til DIN 46228 i området fra 10 til 95 mm² presses. Merk: Pressinnsatser er ikke inkludert i leveringsomfanget. Kuttehodet gjør det mulig å kutte aluminiums- og kobberkabler samt kabler med en diameter på opptil 50 mm (kabelklasse 2/5/6 i henhold til IEC 60228). Merk: Kuttehodet er ikke egnet for stålarmerte kabler (ACSR).

Lengde (mm)	480 mm
Bredde (mm)	590 mm
Høyde (mm)	155 mm
Vekt (kg)	11,8 kg

Egenskap	Verdi
Utførelse/aktivering	Accumulator-hydraulic
Presskraft	62 kN - 62 kN
Anvendelse Presser	Ja

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens nåværende stand og er underlagt de vanlige toleransene, men utgjør ingen garanterte egenskaper. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.

Bruk Skjæring	Ja
Bruk av hulling	Nei
Maks. Arbeidstrykk	650 bar

GTIN: 4021103110393

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens nåværende stand og er underlagt de vanlige toleransene, men utgjør ingen garanterte egenskaper. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.