

1 000 V TELEFONTANG, DYPPET, RETTE KJEVER, 160 MM

Artikkelnummer: 108779

1000 V telefontang med rette kjever i henhold til DIN ISO 5745, innlagt ledd, med induksjonsherdet presisjonsskjær (ca. 60 HRC), lange, flattrunde kjever (flatrundtang), takkete gripeflater og takket fordypning (brennerhull), med skjærekanter for hard og myk tråd, 160 mm (6") håndtak med tofarget plastisolasjon for optimal sikkerhet. Hvis det ytre røde isolasjonslaget blir skadet, signaliserer den nå synlige nedre oransje plastisolasjonen at det ikke lenger er 100 % sikkerhet i henhold til sikkerhetsstandardene. Telefontang DIN ISO 5745, lengde 160 mm - Dyppisolert sikkerhetstang, VDE-testet - Håndtak med tofarget plastisolasjon for optimal sikkerhet. Hvis det ytre røde isolasjonslaget blir skadet, signaliserer den nå synlige oransje plastisolasjonen at 100 % sikkerhet i henhold til sikkerhetsstandardene ikke lenger er gitt.



Lengde (mm)	165 mm
Bredde (mm)	65 mm
Høyde (mm)	30 mm
Vekt (kg)	0,17 kg

Egenskap	Verdi
Form	gerade
Lang	165 mm
Lengde på kjevene	45 mm
Hodebredde	2 mm
Hodehøyde	65 mm
Versjon med lav gnistdannelse	Nei
Isolert	Ja
Beskyttet isolert 1000 V	Ja
ESD-testet	Nei
materiale	Stahl
Beskyttelse av overflaten	verchromt
Overflatebehandling	sandgestrahlt
Smidde	Ja
Håndtaksovertrekk	kunststoffbeschichtet
Design av håndtak	2-Komponenten
Med støtteskyttelse	Nei
Med sideskærer	Nei
Gripeområde	70 mm - 70 mm
Gripende overflate	gezahnt

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Vekt	170 g
VDE-testet	Ja
Med strippefunksjon	Nei
Med trådskjærer	Ja
Pressform	sonstige
Egnet for lysledere	Nei

GTIN: 4021103087794

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de