

1 000 V AVISOLERINGSPINCETT MED JUSTERINGSSKRUE, LENGDE 160 MM

Artikkelnummer: 108790

1000 V avisoleringstang, dykksisolert, VDE-testet- Innskutt ledd, med justeringsskrue for innstilling til ønsket tråd- eller tråddiameter, for massive og flertrådede ledere opp til 5 mm diameter eller 0,75 mm² til 6 mm², med innvendig åpningsfjær. Lengde: 160 mm (6") Håndtak med tofarget plastdypet isolasjon for optimal sikkerhet. Hvis det ytre røde isolasjonslaget skades, indikerer den oransjefargede nedre plastisoleringen at 100 % sikkerhet i henhold til sikkerhetsstandardene ikke lenger er garantert. Kraftdiagonalskjærer DIN ISO 5749A, lengde 160 mm (6"), påsatt ledd, med induksjonsherdet presisjonsskjær (ca. 64 HRC), for alle ledninger, inkludert pianotråd, laget av elektrostål.

Lengde (mm)	165 mm
Bredde (mm)	70 mm
Høyde (mm)	20 mm
Vekt (kg)	0,18 kg



Egenskap	Verdi
Lang	160 mm
Lengde på kjevene	- mm
Hodebredde	- mm
Hodehøyde	- mm
Isolert	Ja
Beskyttet isolert 1000 V	Ja
ESD-testet	Nei
Beskyttelse av overflaten	verchromt
Overflatebehandling	sonstige
Håndtaksovertrekk	Kunststoffgriffe
Design av håndtak	2-Komponenten
Med støtbeskyttelse	Nei
Vekt	180 g
VDE-testet	Ja
Med trådskjærer	Ja
Stripeområde Diameter	0 mm - 5 mm
Strippeområde Tverrsnitt	0.75 mm ² - 6 mm ²
Min. AWG-størrelse	20
Justerbar skjæredybde	Ja
Langsgående snitt	Nei
Rundt snitt	Ja

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Spiralskjæring	Nei
Maks. AWG-størrelse	10
Justerbar strippelengde	Nei
Selvjusterende	Nei

GTIN: 4021103087909

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de