

DIGITALT MULTIMETER DMM 310 TRMS

Artikkelnummer: 111402

DMM 310 TRMS, digitalt multimeter med automatisk valg av måleområde og TRUE RMS-måling. Spenningsmåling opp til 1 000 V AC/DC, strømmåling opp til 10 A AC/DC. Måling av motstand, frekvens, kapasitans og temperatur. Med datahold, NCV og displaybelysning. CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V. Inkluderer 2 batterier 1,5 V / AAA, 2 testledninger, 1 temperaturtrådprobe.

Lengde (mm)	165 mm
Bredde (mm)	80 mm
Høyde (mm)	55 mm
Vekt (kg)	0 kg



Egenskap	Verdi
Visning	digital
Flerfoldig visning	Nei
Med skjermbakgrunnsbelysning	Ja
Valg av måleområde	manuell/automatisch
Maks. spenningsmåleområde AC	1000 V
Maks. Spenningsmåleområde DC	1000 V
Maks. Spenningsmåleområde AC/DC	1000 V
Maks. Måleområde for strøm AC	10 A
Maks. Måleområde for likestrøm	10 A
Maks. motstandsmåleområde	60 MOhm
Milliohm-måling med 4-leder-teknologi (Kelvin-tilkobling)	Nei
Laveste oppløsningsmotstand	0.01 Ohm
Temperaturmåling RTD	Nei
Temperaturmåling	Ja
Temperaturmåling TC	Nei
Kontinuitetstest/diodetest	Ja
Nominell testspenning 10 V	Nei
Nominell testspenning 50 V	Nei
Nominell testspenning 100 V	Nei
Nominell testspenning 250 V	Nei
Nominell testspenning 500 V	Nei
Nominell testspenning 1000 V	Nei
Kabellengdemåling	Nei
Linjesymmetrietest for totråds-forbindelser a-b-E	Nei
Effekt- og energimåling	Nei
Harmonisk analyse/strøm kvalitet	Nei
Med nivåmåling (dB)	Nei

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

relativ verdimåling	Ja
Måling av induktans	Nei
Med måling av konduktivitet	Nei
Gjennomgangstest	Ja
Minne for øyeblikkelige verdier (datahold)	Ja
Maksimumsverdibuffer	Ja
Minimumsverdibeholder	Ja
Minne for toppverdi	Nei
Måling av sann RMS-verdi (TRMS)	Ja
Målinger av driftssyklus	Nei
Måling av hastighet	Nei
måleverdihukommelse	Ja
Grensesnitt	Nei
Bluetooth-grensesnitt	Nei
IR-grensesnitt	Nei
Strømbryter	Nei
Messkreiskategori	CAT IV
Maks. spenning Målekretskategori	600 V
Strømforsyning	Batterie
Eksplisjonsikker utførelse	Nei
Beskyttelsesklasse (IP)	IP40
Laveste oppløsning AC-spenning	0,1 mV
Laveste oppløsning DC-spenning	0,1 mV
Laveste oppløsning likestrøm	0.1 A
Kapasitansmåling	Ja
Frekvensmåling	Ja
Laveste oppløsning vekselstrøm	0.1 A
Maks. Temperaturmåleområde	1350 °C
Laveste oppløsningstemperatur	0.1 C
Maks. måleområde for kapasitans	60000 µF
Laveste oppløsningskapasitet	0.00001 F
Maks. frekvensmåleområde	60000 kHz
Laveste oppløsning Frekvens	0.001 Hz
Lineær skalainndeling	Ja
Logaritmisk skaladeling	Nei
Minste oppløsning Spenning, AC/DC	0,1 mV
Maks. strømmåleområde, AC/DC	10 A
Laveste oppløsningsstrøm, AC/DC	0.1 A
Måleprinsipp	Echtheffektivwert (TRMS)
Relativ målenøyaktighet	1 %
Høyspenningstest for motorviklinger	Nei
Kalibrering i henhold til ISO/IEC 17025	Nei
Kalibreringssertifikat i henhold til DAkkS	Nei
Sertifisert i henhold til COFRAC	Nei

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

GTIN: 4021103101971

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de