

AUTOMATISK DIGITALT MULTIMETER MED AUTOMATISK OMRÅDEVALG (600 V)

Artikkelnummer: 111404

Digitalt multimeter med automatisk områdevalg (600 V). Profesjonelt multimeter med automatisk områdevalg, AC/DC-spenningsmåling opp til 600 V, AC/DC-strømmåling opp til 10 A, motstandsmåling opp til 40 M Ω ? Temperatur (opptil 500 °C), kapasitans (opptil 100 μ F) og frekvensmåling (opptil 5 mHz), overspenningskategori CAT III 600 V, CAT IV 300 V, optisk og akustisk kontinuitetstest, diodetest, stort LCD-display med displaybelysning, data hold-funksjon, beskyttelsesklasse IP 40, testet i henhold til EN61010-1, EN6110-2-033, EN61010-031, batterier inkludert. 165x80x55



Lengde (mm) 205 mm

Bredde (mm) 110 mm

Høyde (mm) 60 mm

Vekt (kg) 0,551 kg

Egenskap	Verdi
Visning	digital
Flerfoldig visning	Nei
Med skjermbakgrunnsbelysning	Nei
Valg av måleområde	automatisch
Maks. spenningsmåleområde AC	600 V
Maks. Spenningsmåleområde DC	600 V
Maks. Spenningsmåleområde AC/DC	600 V
Maks. Måleområde for strøm AC	10 A
Maks. Måleområde for likestrøm	10 A
Maks. motstandsmåleområde	40 M Ω
Milliohm-måling med 4-leder-teknologi (Kelvin-tilkobling)	Nei
Laveste oppløsningsmotstand	0.1 Ω
Temperaturmåling RTD	Nei
Temperaturmåling	Ja
Temperaturmåling TC	Ja
Kontinuitetstest/diodetest	Ja
Nominell testspenning 10 V	Nei
Nominell testspenning 50 V	Nei
Nominell testspenning 100 V	Nei
Nominell testspenning 250 V	Nei
Nominell testspenning 500 V	Nei
Nominell testspenning 1000 V	Nei
Kabellengdemåling	Nei

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Linjesymmetritest for totråds-forbindelser a-b-E	Nei
Effekt- og energimåling	Nei
Harmonisk analyse/strømkvalitet	Nei
Med nivåmåling (dB)	Nei
relativ verdimåling	Ja
Måling av induktans	Nei
Med måling av konduktivitet	Nei
Gjennomgangstest	Ja
Minne for øyeblikkelige verdier (datahold)	Nei
Maksimumsverdibuffer	Nei
Minimumsverdibeholder	Nei
Minne for toppverdi	Nei
Måling av sann RMS-verdi (TRMS)	Nei
Målinger av driftssyklus	Nei
Måling av hastighet	Nei
måleverdihukommelse	Nei
Grensesnitt	Nei
Bluetooth-grensesnitt	Nei
IR-grensesnitt	Nei
Strømbryter	Nei
Messkreiskategori	CAT III
Maks. spenning Målekretskategori	600 V
Strømforsyning	Batterie
Eksplisjonsikker utførelse	Nei
Laveste oppløsning AC-spenning	1 mV
Laveste oppløsning DC-spenning	0,1 mV
Laveste oppløsning likestrøm	10 A
Kapasitansmåling	Ja
Frekvensmåling	Ja
Laveste oppløsning vekselstrøm	10 A
Maks. Temperaturmåleområde	500 °C
Laveste oppløsningstemperatur	1 C
Maks. måleområde for kapasitans	200 µF
Laveste oppløsningskapasitet	0.001 F
Maks. frekvensmåleområde	500 kHz
Laveste oppløsning Frekvens	0.001 Hz
Maks. strømmåleområde, AC/DC	- A
Relativ målenøyaktighet	- %

GTIN: 4021103114049

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de