LED PRO 1500 ARBEIDSLYS

Artikkelnummer: 111572

LED Pro 1500, dimbar anleggslykt. Kompakte dimensjoner: 128 x 45 x 100 mm. 2K-hus, IP54 for beskyttelse mot støv og sprut-vann, støtfasthet IK07. Fem dimtrinn: 1500-300 lm. Huset kan dreies 360° for optimal belysning. Kraftige festemagneter og stativgjenger for universell montering. Driftstid opptil 17 timer. LED-indikator for lysstyrke og batteriladestatus. USB-utgang (powerbank-funksjon). Oppladbar, USB-C-ladekabel inkludert.



Lengde (mm)	155 mm
Bredde (mm)	50 mm
Høyde (mm)	120 mm
Vekt (kg)	0,54 kg

Egenskap	Verdi
Lang	155 mm
Strømforsyning	Battery (rechargeable)
Beskyttelsesklasse (IP)	IP54
bredde	50 mm
Diameter	- mm
Kabellengde	- m
Automatisk tilbakespoling av kabel	Nei
Lyskilde	LED not exchangeable
Med belysningsmiddel	Ja
Egnet for en rekke lyskilder	1
Nominell spenning	37 V - 37 V
Med bryter	Ja
Omgivende produkt etter 2019/2020/EU	Nei
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140	III
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1	300 lm - 1500 lm
Lysfarge	White
fargetemperatur	6500 K - 6500 K
Fargegjengivelsesindeks CRI	80-89
Med opphengskrok	Nei
Med tilkoblingskabel og støpsel	Nei
Med festeanordning	Nei
Med ladestasjon	Nei
Høyde/dybde	120 mm
Maks. systemytelse	- W
Driftstid med batterisett	- h

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens nåværende stand og er underlagt de vanlige toleransene, men utgjør ingen garanterte egenskaper. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.

GTIN: 4021103092033

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens nåværende stand og er underlagt de vanlige toleransene, men utgjør ingen garanterte egenskaper. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.