# BITFLEX-BITS, STANDARD, PH2, LENGDE 25 MM

## Artikkelnummer: 114512




Bitflex-bits: Dempingssonen mellom drivmekanismen og arbeidsspissen absorberer overskuddsspenninger som tidligere førte til høy slitasje og ødeleggende utkastkrefter.
FLEX-sonen gir Bitflex en betydelig lengre levetid sammenlignet med vanlige standardbits. Bit med 1/4" sekskantdrift, STANDARD i henhold til DIN 3128, enkeltbit for krysskruer, Phillips PH 2, lengde 25 mm

| | |
|---|---|
| Lengde (mm) | 25 mm |
| Bredde (mm) | 7 mm |
| Høyde (mm) | 7 mm |
| Vekt (kg) | 0,005 kg |

| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Beskyttet isolert 1000 V | Nei |
| total lengde | 25 mm |
| skruesystem | Phillips PH |
| Størrelse | 2 |
| Klingenbreite | - mm |
| Bladets tykkelse | - mm |
| Bredde over flatene | - mm |
| Egnet for bruk med slag | Nei |
| Med hull | Nei |
| Bitstørrelse | - mm |
| Tilkoblingsdimensjon | 1/4 inch |
| Tosidig | Nei |
| Tilkoblingsdimensjon | - mm |
| Montering av fjærkule | Nei |

GTIN: 4021103145128

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens nåværende stand og er underlagt de vanlige toleransene, men utgjør ingen garanterte egenskaper. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.