BITFLEX-BITS, STANDARD, PZ3, LENGDE 25 MM

Artikkelnummer: 114517

Bitflex-bit: Dempingssonen mellom drivmekanismen og arbeidsspissen absorberer kraftspisser som tidligere førte til høy slitasje og ødeleggende utkastskrefter. FLEX-sonen gir Bitflex en betydelig lengre levetid sammenlignet med vanlige standardbits. Bit med 1/4"" - sekskantdrift, STANDARD i henhold til DIN 3128, enkeltbit for krysskruer Pozidriv PZ3, lengde 25 mm



Lengde (mm)	90 mm
Bredde (mm)	7 mm
Høyde (mm)	7 mm
Vekt (kg)	0,005 kg

Egenskap	Verdi
Beskyttet isolert 1000 V	Nei
total lengde	25 mm
skruesystem	Pozidriv PZ
Størrelse	3
Klingenbreite	- mm
Bladets tykkelse	- mm
Bredde over flatene	- mm
Egnet for bruk med slag	Nei
Med hull	Nei
Bitstørrelse	- mm
Tilkoblingsdimensjon	1/4 inch
Tosidig	Nei
Tilkoblingsdimensjon	- mm
Montering av fjærkule	Nei

GTIN: 4021103145173

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens nåværende stand og er underlagt de vanlige toleransene, men utgjør ingen garanterte egenskaper. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.