VDE SLANK SKRUTREKKER MED SPOR, 3,0 X 100 MM

Artikkelnummer: 117760



1000 V isolert VDE-skrutrekker, smal bladisolasjon sikrer optimal tilgjengelighet til dyptliggende skruer, produsert i henhold til IEC 60900, klassifisering VDE 0682, del 201, stykkprøvet i vannbad med en testspenning på 10 000 volt, GS-testet. Ergonomisk trekantet håndtaksform, motstandsdyktig mot bensin, tynner og andre kjemiske løsemidler. VDE slank skrutrekker SLIM 3,0 x 100 mm, total lengde 205 mm

Lengde (mm)	205 mm
Bredde (mm)	25 mm
Høyde (mm)	25 mm
Vekt (kg)	0,035 kg

Egenskap	Verdi
Versjon med lav gnistdannelse	Nei
Isolert	Ja
Beskyttet isolert 1000 V	Ja
Design av håndtak	2-components
Vekt	35 g
total lengde	205 mm
Utførelse	Straight
Bladets lengde	100 mm
Klingediameter	3 mm
Presisjonsdesign	Nei
Håndtakets materiale	Plastic
Utførelse skaft	Round
Driv firkant/sekskant	None
Driv firkant/sekskant over hele bladet	Nei
Antimagnetisk	Nei
Klemmeinnretning	Nei
Med avrullingsbeskyttelse	Ja
Roterbar hette	Nei
Med slaghette	Nei
Klingemateriale	Chrome-vanadium steel
Overflatebeskyttelse Blad	Chromium-plated
Gjennomgående blad	Nei
Størrelse	3
Klingenbreite	3.0 mm
Bladets tykkelse	0.5 mm
Buet blad	Nei

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens nåværende stand og er underlagt de vanlige toleransene, men utgjør ingen garanterte egenskaper. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.

GTIN: 4021103177600

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens nåværende stand og er underlagt de vanlige toleransene, men utgjør ingen garanterte egenskaper. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.