

KATIMEX® KATI®BLITZ MINI 15 M, TEIP 1,2 MM Ø

Artikkelnummer: 142060

Katimex®-Kati®Blitz Mini. Kati®Blitz Mini er spesielt utviklet for fiberoptiske kabler for å møte de økende kravene til etterfølgende fiberoptiske kabelinstallasjoner i eksisterende tomrør. Der konvensjonelle inntrekkingsanordninger ikke lenger er tilstrekkelige, viser Kati®Blitz Mini med sin glassfiberprofil på bare 1,2 mm Ø sin fulle størrelse. Spesielt forenkler Kati®Blitz Mini den etterfølgende leggingen av fiberoptiske kabler, eller gjør det ofte mulig i første omgang, og er derfor den ideelle hjelpere ved inntrekking av fiberoptiske kabler i bygninger. I tillegg til den lille diameteren kjennetegnes den spesialutviklede glassfiberprofilen Polykat Mini av høy båndstyrke og skjærstabilitet samt en svært liten bøyeradius på 15 mm. Sammen med Flexi Probe Mini, som har en spesiell kontur som gjør det mulig å passere gjennom trange steder og kurver, og en føringsslange med lav friksjon som styrer og beskytter båndet, går det raskt og enkelt å føre det inn i et tomt tomrør. I tillegg beskytter føringsslangen mot brudd når båndet trekkes tilbake. Inkludert tilbehør: 5 Flexi-sonder M 2,5 med innvendig gjenge, 7 starthylser M 2,5 med utvendig gjenge, 1 føringsslange 2,5 m med låsehylse, 1 isolasjonstape 15 mm for feste av fiberoptisk kabel på Flexi-sonden, 1 slipepute 50x50 mm, 1 spesiallim 3g. Produktfordelene i korte trekk: Flexi-Probe Mini: spesiell kontur for å komme gjennom trange steder og kurver. Roterbar båndkassett: Ved å dreie kassetten føres båndet inn i det tomme røret. Kassett med aksellager: Polykat Minis høye tilbakeføringskraft bidrar til automatisk utrulling av båndet. Styrerør: beskytter og styrer profilen under innsetting, og reduserer risikoen for båndbrudd betraktelig under tilbake-trekking. Håndtak med tapestopp: forhindrer at tapen løper ut automatisk når den ikke er i bruk. Tapelengde: 15 m; bruddkraft 1,3 kN.



Lengde (mm)	260 mm
Bredde (mm)	130 mm
Høyde (mm)	70 mm
Vekt (kg)	0,3 kg

Egenskap	Verdi
Form	rund

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Lang	15 m
materiale	Kunststoff
Farge	sonstige
Materialkvalitet	sonstige
Bruksområde	Installationsrohr
Bredde/diameter på trekkwiren	1,2 mm
Materialtykkelse på trekkwiren	- mm
bruddbelastning	130 kg
Hodeform	sonstige
Diameter på kabelføringshodet	2,5 mm
gjengetilkobling	Ja
Bærende metode	Gehuse
Verdrillt	Nei
Diameter på trommel/ring	- mm

GTIN: 4021103420607

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de