

**KATIMEX® RØRFORMET ÅL®, BÅNDTYKKELSE 9 MM, LENGDE 60 M**
**Artikkelnummer: 142241**

Katimex®Röhrenaal® - Kabeltrekkesystemet for nedgravde kabler, galvanisert stålørssramme, mobil på hjul, kulelagermontert trommel med integrert parkeringsbrems, komplett med glassfiberstang, 2 starthylser M12, startpære med Ø 25 mm, sjakkell, 1 koblings- og 4 strekkhylser, 1 spesiallim 20 g og servicepose, båndtykkelse: 9 mm Ø, lengde: 60 m; trommel-Ø: 750 mm.

|             |        |
|-------------|--------|
| Lengde (mm) | 760 mm |
| Bredde (mm) | 350 mm |
| Høyde (mm)  | 830 mm |
| Vekt (kg)   | 18 kg  |



| Egenskap                       | Verdi          |
|--------------------------------|----------------|
| Form                           | rund           |
| Lang                           | 60 m           |
| materiale                      | Kunststoff     |
| Farge                          | gelb           |
| Materialkvalitet               | sonstige       |
| Bruksområde                    | Unterflurkanal |
| Bredde/diameter på trekkwiren  | 9 mm           |
| Materialtykkelse på trekkwiren | 9 mm           |
| bruddbelastning                | 4078 kg        |
| Hodeform                       | sonstige       |
| Diameter på kabelføringshodet  | 25 mm          |
| gjengetilkobling               | Ja             |
| Bærende metode                 | Drahthaspel    |
| Verdrillt                      | Nei            |
| Diameter på trommel/ring       | 750 mm         |

GTIN: 4021103422410

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de