KATIMEX® RØRFORMET ÅL®, BÅNDTYKKELSE 9 MM, LENGDE 150 M

Artikkelnummer: 142245

Katimex®Röhrenaal® - Kabeltrekkesystemet for nedgravde kabler, galvanisert stålrørsramme, mobil på hjul, kulelagermontert trommel med integrert parkeringsbrems, komplett med glassfiberstang, 2 starthylser M12, startpære med Ø 25 mm, sjakkel, 1 koblings- og 4 strekkhylser, 1 spesiallim 20 g og servicepose,,, lengde: 150 m.

Lengde (mm)	760 mm
Bredde (mm)	350 mm
Høyde (mm)	830 mm
Vekt (kg)	25 kg

Egenskap	Verdi
Form	rund
Lang	150 m
materiale	Kunststoff
Farge	gelb
Materialkvalitet	sonstige
Bruksområde	Unterflurkanal
Bredde/diameter på trekkwiren	9 mm
Materialtykkelse på trekkwiren	9 mm
bruddbelastning	4078 kg
Hodeform	sonstige
Diameter på kabelføringshodet	25 mm
gjengetilkobling	Ja
Bærende metode	Drahthaspel
Verdrillt	Nei
Diameter på trommel/ring	750 mm

GTIN: 4021103422458

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens nåværende stand og er underlagt de vanlige toleransene, men utgjør ingen garanterte egenskaper. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.