

KATIMEX® KATI®-TWIST, LENGDE 15 M, 4,5 MM Ø
Artikkelnummer: 142540

Katimex® Kati®Twist, de nye slitesterke polyesterbeltene, overbeviser med høy skjærstabilitet og lav friksjonsmotstand (opptil 60 % lavere enn konvensjonelle plast- eller stålbelter) i tomrør. Ekstremt gode bøye- og glideegenskaper. Maksimal strekkbelastning på første hylse (M5): 200 kg. Kan repareres ved båndbrudd (første hylse må presses på). Bruddbelastning/bånd: 4,0 kN. Det komplette utvalget av Kati®Blitz- og Kabelmax®-tilbehør kan brukes på en kompatibel måte. Versjon med Ø 4,5 mm, lengde 15 m.

Lengde (mm)	450 mm
Bredde (mm)	400 mm
Høyde (mm)	50 mm
Vekt (kg)	0,35 kg



Egenskap	Verdi
Form	rund
Lang	15 m
materiale	Kunststoff
Farge	sonstige
Materialkvalitet	Polyamid (PA)
Bruksområde	Installationsrohr
Bredde/diameter på trekkwiren	4.5 mm
Materialtykkelse på trekkwiren	4.5 mm
bruddbelastning	407 kg
Hodeform	sonstige
Diameter på kabelføringshodet	10 mm
gjengetilkobling	Ja
Bærende metode	sonstige
Verdrillt	Ja
Diameter på trommel/ring	- mm

GTIN: 4021103425404

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de