

SELVSMELTENDE HØYSPENNINGSISOLASJONSBÅND, 19 MM X 10 M

Artikkelnummer: 162830

Vårt kaldsveisbare PE-isolasjonsbånd i klassisk svart overbeviser med sin enestående materialkvalitet og allsidige bruksmuligheter i krevende elektriske applikasjoner. Utstyrt med et lett avtrekkbart plastskilleark kan det bearbejdes raskt og presist, noe som gjør det ideelt for profesjonelle bruksområder der pålitelighet er avgjørende. Med en gjennomslagsfasthet på opptil 34 kV/mm tilbyr båndet utmerkede elektriske isolasjonsegenskaper og sikrer høyeste sikkerhet selv under høy spenningsbelastning. Den eksepsjonelt høye bruddforlengelsen på 600 % sørger for at materialet forblir formstabil selv under sterk mekanisk belastning og smyer seg perfekt til ujevne overflater. Enten det er ekstrem kulde ned til -35 °C eller vedvarende varmepåvirkning opp til +130 °C, forblir PE-isolasjonsbåndet ekstremt stabilt og pålitelig i alle miljøer. I tillegg er det svært motstandsdyktig mot aggressive kjemikalier som lut, hydraulikkvæsker og andre industrielle medier. Sats på kvalitet og lang levetid for dine elektriske installasjoner - med vårt PE-isolasjonsbånd, som holder det det lover selv under de mest ekstreme forhold.

Lengde (mm) 95 mm
Bredde (mm) 19 mm
Høyde (mm) 19 mm
Vekt (kg) 0,143 kg



Egenskap	Verdi
Lang	10 m
materiale	sonstige
Farge	schwarz
Gjennomsiktig	Nei
Fluorescerende	Nei
Styrke	0.44 mm
bredde	19 mm
Selvklebende teip av stoff	Nei
Fotoluminescerende	Nei
Dobbeltsidig	Ja
Isolerende	Ja
Selvslukkende	Nei
Temperaturbestandighet	-35 °C - 130 °C
Selvveising/amalgamering	Ja

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Egnet for høyspenning	Ja
Vulkanisering	Ja
Vann tett	Nei
Kan rives av for hånd	Nei
Magnetisk	Nei

GTIN: 5017374615001

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de