



STUSSFORBINDELSE CU, STANDARDVERSJON, 300 MM²/102 MM

Artikkelnummer: 180932

- CU-ETP i henhold til DIN EN 13600
- Galvanisk fortinnet
- For flertrådede CU-ledere i klasse 2 i henhold til DIN EN 60228
- For rundpressede sektorledere i klasse 2 i henhold til DIN EN 60228
- For fintrådede kobberledere i klasse 5 og 6 i henhold til DIN EN 60228, kun tilkobling med WM- eller dornprofil
- UL-godkjent
- Nominelt tverrsnitt i mm²: 300 | D1: 24,0 mm | D2: 30,0 mm | L: 102 mm | Vekt per 100 stk. ~ kg: 22,23 | Pakningsstørrelse/stk.: 1

Lengde (mm)	102 mm
Bredde (mm)	30 mm
Høyde (mm)	30 mm
Vekt (kg)	0,22228 kg

Egenskap	Verdi
materiale	Kupfer
Beskyttelse av overflaten	verzinkt
Utførelse	Standardausführung
Egnet for flerledede ledere	Ja
Egnet for fintrådede ledere	Ja
Egnet for massive ledere	Nei
Nominell tverrsnitt	300 mm ² - 300 mm ²
Isolasjon	ohne
Hylseform	lang
Egnet for høye temperaturer (opp til 650 °C)	Nei
Egnet for emaljert tråd	Nei
Egnet for runde ledere	Ja
Egnet for flat ledning	Nei
For trekkfaste forbindelser	Nei
spenningsrekke	bis 600 V
Antall filialer	2
Ölstopp/Mittelsteg	Nei
Type tilkobling	Schlagverbinder



GTIN: 4021103809327

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de