

HYLSE ISOLERT 0,75 MM²/12 MM, FR1, BLÅ**Artikkelnummer: 180942**

Isolert endehylse i henhold til DIN 46228-4, fargeserie 1, laget av høykvalitets kobber DHP (CU-ETP) i henhold til DIN EN 13600, fortrinnet med en lagtykkelse på minst 3 µm for optimal korrosjonsbeskyttelse, med plastkrage av polypropylen for enkel innføring av fintrådede kobberledere i klasse 5 og 6 i henhold til DIN EN 60228. Temperaturbestandig fra -35 °C til +105 °C.

Tekniske data: Nominelt tverrsnitt (mm²): 0,75 | Isolasjonsfarge: blå | d1: 1,2 | d2: 2,8 | l1: 18 | l2: 12 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Vekt per 100 stk: ca. 0,01 kg | PU/stk: 100.

Lengde (mm)	145 mm
Bredde (mm)	100 mm
Høyde (mm)	5 mm
Vekt (kg)	0,00013 kg



Egenskap	Verdi
Isolert	Ja
materiale	Kupfer
Beskyttelse av overflaten	sonstige
Design	Standard
Nominell tverrsnitt	0.75 mm ²
Hylselengde	12 mm
total lengde	18 mm
Isolasjonsmateriale	Polypropylen (PP)
Halogenfri	Ja
Farge	blau
For kortslutningssikre ledninger	Nei
Med merkingsflagg	Nei
Stripe varer	Nei
AWG-størrelse	18

GTIN: 4021103809426

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de