

HYLSE ISOLERT 4,0 MM²/12 MM, FR1, ORANSJE**Artikkelnummer: 180952**

Isolert endehylse i henhold til DIN 46228-4, fargeserie 1, laget av høykvalitets kobber DHP (CU-ETP) i henhold til DIN EN 13600, fortinnet med en lagtykkelse på minst 3 µm for optimal korrosjonsbeskyttelse, med plastkrage av polypropylen for enkel innføring av fintrådede kobberledere i klasse 5 og 6 i henhold til DIN EN 60228. Temperaturbestandig fra -35 °C til +105 °C. Tekniske data: Nominelt tverrsnitt (mm²): 4 | Isolasjonsfarge: oransje | d1: 2,8 | d2: 4,8 | l1: 20 | l2: 12 | S1: 0,2 | S2: 0,3 | Vekt per 100 stk: ca. 0,03 kg | PU/stk: 100.



Lengde (mm)	145 mm
Bredde (mm)	100 mm
Høyde (mm)	9 mm
Vekt (kg)	0,0003 kg

Egenskap	Verdi
Isolert	Ja
materiale	Kupfer
Beskyttelse av overflaten	verzinnt
Design	Standard
Nominell tverrsnitt	4 mm ²
Hylselengde	12 mm
total lengde	20 mm
Isolasjonsmateriale	Polypropylen (PP)
Halogenfri	Ja
Farge	orange
For kortslutningssikre ledninger	Nei
Med merkingsflagg	Nei
Stripe varer	Nei

GTIN: 4021103809525

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de