

HYLSE ISOLERT 0,34 MM²/6 MM, FR1, ROSA**Artikkelnummer: 180992**

Isolert endehylse i henhold til DIN 46228-4, fargeserie 1, laget av høykvalitets kobber DHP (CU-ETP) i henhold til DIN EN 13600, fortinnet med en lagtykkelse på minst 3 µm for optimal korrosjonsbeskyttelse, med plastkrage av polypropylen for enkel innføring av fintrådede kobberledere i klasse 5 og 6 i henhold til DIN EN 60228. Temperaturbestandig fra -35 °C til +105 °C. Tekniske data: Nominelt tverrsnitt (mm²): 0,34 | Isolasjonsfarge: rosa | d1: 0,9 | d2: 2 | l1: 10 | l2: 6 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Vekt per 100 stk: ca. 0,01 kg | PU/stk: 100.



Lengde (mm)	145 mm
Bredde (mm)	100 mm
Høyde (mm)	5 mm
Vekt (kg)	0,00006 kg

Egenskap	Verdi
Isolert	Ja
materiale	Kupfer
Beskyttelse av overflaten	verzinnt
Design	Standard
Nominell tverrsnitt	0,34 mm ²
Hylselengde	6 mm
total lengde	10 mm
Isolasjonsmateriale	Polypropylen (PP)
Halogenfri	Ja
Farge	rosa
For kortslutningssikre ledninger	Nei
Med merkingsflagg	Nei
Stripe varer	Nei

GTIN: 4021103809921

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de