

**HYLSE ISOLERT 0,75 MM<sup>2</sup>/8 MM, FR1, BLÅ****Artikkelnummer: 181000**

Isolert endehylse i henhold til DIN 46228-4, fargeserie 1, laget av høykvalitets kobber DHP (CU-ETP) i henhold til DIN EN 13600, fortinnet med en lagtykkelse på minst 3 µm for optimal korrosjonsbeskyttelse, med plastkrage av polypropylen for enkel innføring av fintrådede kobberledere i klasse 5 og 6 i henhold til DIN EN 60228. Temperaturbestandig fra -35 °C til +105 °C. Tekniske data: Nominelt tverrsnitt (mm<sup>2</sup>): 0,75 | Isolasjonsfarge: blå | d1: 1,2 | d2: 2,8 | l1: 14 | l2: 8 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Vekt per 100 stk: ca. 0,01 kg | PU/stk: 100.



|             |            |
|-------------|------------|
| Lengde (mm) | 155 mm     |
| Bredde (mm) | 105 mm     |
| Høyde (mm)  | 5 mm       |
| Vekt (kg)   | 0,00011 kg |

| Egenskap                         | Verdi                |
|----------------------------------|----------------------|
| Isolert                          | Ja                   |
| materiale                        | Kupfer               |
| Beskyttelse av overflaten        | verzinnt             |
| Design                           | Standard             |
| Nominell tverrsnitt              | 0.75 mm <sup>2</sup> |
| Hylselengde                      | 8 mm                 |
| total lengde                     | 14 mm                |
| Isolasjonsmateriale              | Polypropylen (PP)    |
| Halogenfri                       | Ja                   |
| Farge                            | blau                 |
| For kortslutningssikre ledninger | Nei                  |
| Med merkingsflagg                | Nei                  |
| Stripe varer                     | Nei                  |

GTIN: 4021103810002

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de