

HYLSE ISOLERT 0,75 MM²/10 MM, FR1, BLÅ

Artikkelnummer: 181001

Isolert endehylse i henhold til DIN 46228-4, fargeserie 1, laget av høykvalitets kobber DHP (CU-ETP) i henhold til DIN EN 13600, fortinnet med en lagtykkelse på minst 3 µm for optimal korrosjonsbeskyttelse, med plastkrage av polypropylen for enkel innføring av fintrådede kobberledere i klasse 5 og 6 i henhold til DIN EN 60228. Temperaturbestandig fra -35 °C til +105 °C. Tekniske data: Nominelt tverrsnitt (mm²): 0,75 | Isolasjonsfarge: blå | d1: 1,2 | d2: 2,8 | l1: 16 | l2: 10 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Vekt per 100 stk: ca. 0,01 kg | PU/stk: 100.



Lengde (mm)	155 mm
Bredde (mm)	105 mm
Høyde (mm)	5 mm
Vekt (kg)	0,00012 kg

Egenskap	Verdi
Isolert	Ja
materiale	Kupfer
Beskyttelse av overflaten	verzinnt
Design	Standard
Nominell tverrsnitt	0.75 mm ²
Hylselengde	10 mm
total lengde	16 mm
Isolasjonsmateriale	Polypropylen (PP)
Halogenfri	Ja
Farge	blau
For kortslutningssikre ledninger	Nei
Med merkingsflagg	Nei
Stripe varer	Nei

GTIN: 4021103810019

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de