

**HYLSE ISOLERT 1,0 MM<sup>2</sup>/8 MM, FR1, RØD****Artikkelnummer: 181002**

Isolert endehylse i henhold til DIN 46228-4, fargeserie 1, laget av høykvalitets kobber DHP (CU-ETP) i henhold til DIN EN 13600, fortinnet med en lagtykkelse på minst 3 µm for optimal korrosjonsbeskyttelse, med plastkrage av polypropylen for enkel innføring av fintrådede kobberledere i klasse 5 og 6 i henhold til DIN EN 60228. Temperaturbestandig fra -35 °C til +105 °C. Tekniske data: Nominelt tverrsnitt (mm<sup>2</sup>): 1 | Isolasjonsfarge: rød | d1: 1,4 | d2: 3 | l1: 14 | l2: 8 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Vekt per 100 stk: ca. 0,01 kg | PU/enhet: 100.



|             |            |
|-------------|------------|
| Lengde (mm) | 155 mm     |
| Bredde (mm) | 105 mm     |
| Høyde (mm)  | 5 mm       |
| Vekt (kg)   | 0,00012 kg |

| Egenskap                         | Verdi             |
|----------------------------------|-------------------|
| Isolert                          | Ja                |
| materiale                        | Kupfer            |
| Beskyttelse av overflaten        | verzinnt          |
| Design                           | Standard          |
| Nominell tverrsnitt              | 1 mm <sup>2</sup> |
| Hylselengde                      | 8 mm              |
| total lengde                     | 14 mm             |
| Isolasjonsmateriale              | Polypropylen (PP) |
| Halogenfri                       | Ja                |
| Farge                            | rot               |
| For kortslutningssikre ledninger | Nei               |
| Med merkingsflagg                | Nei               |
| Stripe varer                     | Nei               |

GTIN: 4021103810026

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de