

## HYLSE ISOLERT 2,5 MM<sup>2</sup>/18 MM, FR1, GRÅ

### Artikkelnummer: 181007

Isolert endehylse i henhold til DIN 46228-4, fargeserie 1, laget av høykvalitets kobber DHP (CU-ETP) i henhold til DIN EN 13600, fortrinnet med en lagtykkelse på minst 3 µm for optimal korrosjonsbeskyttelse, med plastkrage av polypropylen for enkel innføring av fintrådede kobberledere i klasse 5 og 6 i henhold til DIN EN 60228. Temperaturbestandig fra -35 °C til +105 °C. Tekniske data: Nominelt tverrsnitt (mm<sup>2</sup>): 2,5 | Isolasjonsfarge: grå | d1: 2,2 | d2: 4,2 | l1: 25 | l2: 18 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Vekt per 100 stk: ca. 0,03 kg | PU/stk: 100.



|             |           |
|-------------|-----------|
| Lengde (mm) | 155 mm    |
| Bredde (mm) | 105 mm    |
| Høyde (mm)  | 5 mm      |
| Vekt (kg)   | 0,0003 kg |

| Egenskap                         | Verdi               |
|----------------------------------|---------------------|
| Isolert                          | Ja                  |
| materiale                        | Kupfer              |
| Beskyttelse av overflaten        | verzinnt            |
| Design                           | Standard            |
| Nominell tverrsnitt              | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Hylselengde                      | 18 mm               |
| total lengde                     | 25 mm               |
| Isolasjonsmateriale              | Polypropylen (PP)   |
| Halogenfri                       | Ja                  |
| Farge                            | grau                |
| For kortslutningssikre ledninger | Nei                 |
| Med merkingsflagg                | Nei                 |
| Stripe varer                     | Nei                 |

GTIN: 4021103810071

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de