

HYLSE ISOLERT 6,0 MM²/18 MM, FR1, GRØNN**Artikkelnummer: 181012**

Isolert endehylse i henhold til DIN 46228-4, fargeserie 1, laget av høykvalitets kobber DHP (CU-ETP) i henhold til DIN EN 13600, fortinnet med en lagtykkelse på minst 3 µm for optimal korrosjonsbeskyttelse, med plastkrage av polypropylen for enkel innføring av fintrådede kobberledere i klasse 5 og 6 i henhold til DIN EN 60228. Temperaturbestandig fra -35 °C til +105 °C.

Tekniske data: Nominelt tverrsnitt (mm²): 6 | Isolasjonsfarge: grønn | d1: 3,5 | d2: 6,3 | l1: 26 | l2: 18 | S1: 0,2 | S2: 0,3 | Vekt per 100 stk: ca. 0,06 kg | PU/stk: 100.

Lengde (mm)	150 mm
Bredde (mm)	105 mm
Høyde (mm)	15 mm
Vekt (kg)	0,0006 kg



Egenskap	Verdi
Isolert	Ja
materiale	Kupfer
Beskyttelse av overflaten	verzinnt
Design	Standard
Nominell tverrsnitt	6 mm ²
Hylselengde	18 mm
total lengde	26 mm
Isolasjonsmateriale	Polypropylen (PP)
Halogenfri	Ja
Farge	grn
For kortslutningssikre ledninger	Nei
Med merkingsflagg	Nei
Stripe varer	Nei

GTIN: 4021103810125

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de