# KABELBINDERE, SVART, RAL 9011, B X L 9,0 X 1220 MM, 100 STK.

## Artikkelnummer: 181894

Kabelbinder av Pa 6.6, svart, BxL 9,0x1220 mm, kabelsele 50-375 mm, 680 N, halogenfri, UV-stabilisert, selvslukkende, brennbarhetsklasse UL94 V-2, temperaturbestandighet -40 °C til 85 °C. Sertifisering: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.



| | |
|---|---|
| Lengde (mm) | 1300 mm |
| Bredde (mm) | 169 mm |
| Høyde (mm) | 68 mm |
| Vekt (kg) | 0,026 kg |

| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| materiale | Plastic |
| Beskyttelse av overflaten | Other |
| Halogenfri | Ja |
| Farge | Black |
| Materialkvalitet | Polyamide (PA) |
| Bredde på båndet | 9 mm |
| Båndlengde | 1220 mm |
| Båndtykkelse | - mm |
| Buntdiameter | 50 mm - 375 mm |
| Min. Haltekraft | 680 N |
| Driftstemperatur | -40 °C - 85 °C |
| Monteringstemperatur | -10 °C - 85 °C |
| Utførelse | Internal toothing |
| Stroppfeste | Plastic lip/-cam |
| Gjennomsiktig | Nei |
| Fluorescerende | Nei |
| Detekterbar | Nei |
| Merkingsområde | None |
| Løsbar lukking | Nei |
| Festemåte | None |
| UV-stabil i henhold til ASTM D6779 | Nei |
| UL-godkjenning | Ja |
| Isolasjonsmaterialets brennbarhet-sklasse i henhold til UL94 | V2 |

GTIN: 4021103818947

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens nåværende stand og er underlagt de vanlige toleransene, men utgjør ingen garanterte egenskaper. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.