ADERENDEHYLSE, UISOLERT, TVERRSNITT/TOTALLENGDE: 0,34 MM²/5 MM, FORTINNET, FARGESERIE 2, 1 000 STK.

Artikkelnummer: 182046

Ikke-isolert wireendehylse i henhold til DIN 46228-1, inkludert spesialdimensjoner, produsert av kobber DHP (Cu-ETP) i henhold til DIN EN 13600, fortinnet. Tekniske data: Nominelt tverrsnitt (mm²): 0,34 | Lengde (mm): 5 | d1: 0,9 | d2: 1,8 | S: 0,15 | Vekt per 100 stk: ca. 0,01 kg | UL-merket: / | PU/enhet: 1 000. (Sølvbelagt versjon på forespørsel)

Lengde (mm)	150 mm
Bredde (mm)	80 mm
Høyde (mm)	4 mm
Vekt (kg)	0,00006 kg

Egenskap	Verdi
Isolert	Nei
materiale	Kupfer
Beskyttelse av overflaten	verzinnt
Design	Standard
Nominell tverrsnitt	0.34 mm²
Hylselengde	5 mm
total lengde	5 mm
Halogenfri	Ja
Farge	Zinn
For kortslutningssikre ledninger	Nei
Med merkingsflagg	Nei
Stripe varer	Nei
AWG-størrelse	22

GTIN: 4021103820469

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens nåværende stand og er underlagt de vanlige toleransene, men utgjør ingen garanterte egenskaper. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.

SICHER SEIT 1827.