ADERENDEHYLSE, UISOLERT, 50 MM²/22 MM, FORTINNET, I HENHOLD TIL DIN 46228 DEL 1, FR 2, 100 STK.

Artikkelnummer: 182116

Ikke-isolert wireendehylse i henhold til DIN 46228-1, inkludert spesialdimensjoner, laget av Cu-ETP i henhold til DIN EN 13600, fortinnet. Tekniske data: Nominelt tverrsnitt: 50 mm² | Lengde: 22 mm | d1: 10,3 mm | d2: 13 mm | S: 0,3 mm | Vekt per 100 stk: ca. 0,20 kg | UL-merket: / | PU/stk. 100. (Sølvbelagt versjon på forespørsel)

Lengde (mm)	190 mm
Bredde (mm)	125 mm
Høyde (mm)	26 mm
Vekt (kg)	0,002 kg

Egenskap	Verdi
Isolert	Nei
materiale	Kupfer
Beskyttelse av overflaten	verzinnt
Design	Standard
Nominell tverrsnitt	50 mm²
Hylselengde	22 mm
total lengde	22 mm
Halogenfri	Ja
Farge	Zinn
For kortslutningssikre ledninger	Nei
Med merkingsflagg	Nei
Stripe varer	Nei
AWG-størrelse	0

GTIN: 4021103821169

De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens nåværende stand og er underlagt de vanlige toleransene, men utgjør ingen garanterte egenskaper. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.