

ISOLERT LEDNINGSENDEHYLSE, TVERRSNITT 4,0 MM², HYLSELENGDE 10 MM, 100 STK.**Artikkelnummer: 182344**

Isolerte endehylser i henhold til DIN 46228, del 4 og spesielle dimensjoner | Tekniske data: Materiale Cu-ETP i henhold til DIN EN 13600 | Overflate galvanisk fortinnet | Isolasjon polypropylen | Temperaturbestandighet fra -35 °C til +105 °C | For enkel innsetting på fintrådede kobberledere, forhindrer skader og skjøting | Utførelse: Tverrsnitt 4 mm² | Lengde uten isolasjon L2 10 mm | Total lengde L1 17 mm | d1 2,8 | d2 4,8 | S1 0,2 | S2 0,3 | Isolasjonsfarge grå | Vekt per 100 stk. ca. 0,02 kg | UL-listet ikke aktuelt | PU/enhet: 100 stk.



Lengde (mm)	145 mm
Bredde (mm)	105 mm
Høyde (mm)	7 mm
Vekt (kg)	0,00027 kg

Egenskap	Verdi
Isolert	Ja
materiale	Kupfer
Beskyttelse av overflaten	verzinnt
Design	Standard
Nominell tverrsnitt	4 mm ²
Hylselengde	10 mm
total lengde	17 mm
Isolasjonsmateriale	Polypropylen (PP)
Halogenfri	Ja
Farge	grau
For kortslutningssikre ledninger	Nei
Med merkingsflagg	Nei
Stripe varer	Nei
AWG-størrelse	12

GTIN: 4021103823446

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de