

ISOLERT LEDNINGSENDEHYLSE, TVERRSNITT 16,0 MM², HYLSELENGDE 12 MM, 100 STK.**Artikkelnummer: 182358**

Isolerte tvillinglederhylser i henhold til DIN 46228, del 4 og spesielle dimensjoner | Tekniske data: Materiale: Cu-ETP i henhold til DIN EN 13600 | Overflate: galvanisert | Isolasjon: polypropylen | Temperaturbestandighet: fra -35 °C til +105 °C | For enkel bearbeiding av to fintrådede kobberledere i klasse 5 og 6 i henhold til DIN EN 60228, forhindrer skader og skjøting | Utførelse: Tverrsnitt: 2 x 16 mm² | Lengde uten isolasjon L2: 12 mm | Total lengde L1: 24 mm | d1: 5,8 mm | S1: 0,2 mm | S2: 0,4 mm | d2: 8,8 mm | Isolasjonsfarge: blå | Vekt per 100 stk. ca. 0,08 kg | UL-listet: ikke aktuelt | PU/enhet: 100



Lengde (mm)	195 mm
Bredde (mm)	105 mm
Høyde (mm)	18 mm
Vekt (kg)	0,0008 kg

Egenskap	Verdi
Isolert	Ja
materiale	Kupfer
Beskyttelse av overflaten	verzinnt
Design	Standard
Nominell tverrsnitt	16 mm ²
Hylselengde	12 mm
total lengde	24 mm
Isolasjonsmateriale	Polypropylen (PP)
Halogenfri	Ja
Farge	blau
For kortslutningssikre ledninger	Nei
Med merkingsflagg	Nei
Stripe varer	Nei
AWG-størrelse	6

GTIN: 4021103823583

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de