ISOLERT LEDNINGSENDEHYLSE, TVERRSNITT 95,0 MM², HYLSELENGDE 25 MM

Artikkelnummer: 182376

Isolerte dobbelttrådhylser i henhold til DIN 46228, del 4 og spesialdimensjoner. Tekniske data: Materiale: Cu-ETP i henhold til DIN EN 13600 | Overflate: galvanisert | Isolasjon: polypropylen | Temperaturbestandighet: fra -35 °C til +105 °C | For enkel bearbeiding av to fintrådede kobberledere i klasse 5 og 6 i henhold til DIN EN 60228, forhindrer skader og skjøting | Utførelse: tverrsnitt: 2 x 95 mm² | lengde uten isolasjon L2: 25 mm | total lengde L1: 44 mm | d1: 14,7 | d2: 18 | S1: 0,4 | S2: 0,6 | isolasjonsfarge: rød | vekt per 100 stk.ca. 0,67 kg | UL-listet: ikke aktuelt | PU/enhet: 25.

Lengde (mm)	220 mm
Bredde (mm)	190 mm
Høyde (mm)	20 mm
Vekt (kg)	0,00668 kg

Egenskap	Verdi
Isolert	Ja
materiale	Kupfer
Beskyttelse av overflaten	sonstige
Design	Standard
Nominell tverrsnitt	95 mm²
Hylselengde	25 mm
total lengde	44 mm
Isolasjonsmateriale	Polypropylen (PP)
Halogenfri	Ja
Farge	rot
For kortslutningssikre ledninger	Nei
Med merkingsflagg	Nei
Stripe varer	Nei
AWG-størrelse	0

GTIN: 4021103823767

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens nåværende stand og er underlagt de vanlige toleransene, men utgjør ingen garanterte egenskaper. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.

SICHER SEIT 1827.