

DIAMANTBOR STRONG S, ARBEIDSLENGDE 65 MM, Ø 68 MM**Artikkelnummer: 208778**

Diamantbor STRONG S med 65 mm arbeidslengde og lasersveisede diamantsegmenter med diamantkornbinding. Den er egnet for middels harde betongprodukter, armert betong, hulblokker, murstein, hard teglstein, kalk-sandstein (myk, abrasiv, hard eller høyt komprimert), Quadrobloc, hard sandstein, middels hard klinker, puss og gassbetong. Borekronens diameter er 68 mm. Diamantsegmentene er 8 mm høye og 24 mm lange. Utførelsen har 3 segmenter. Festet er utført som M16.

Lengde (mm)	124 mm
Bredde (mm)	70 mm
Høyde (mm)	70 mm
Vekt (kg)	0,45 kg



Egenskap	Verdi
Gjengetype	sonstige
Senterborets diameter	- mm
Innspillingssystem	sonstige
Nominell størrelse	68 mm
Med senterbor	Nei
Størrelse på monteringsystem	M16
Arbeidsdybde	65 mm
Belegg	Diamant
Egnet for våt drift	Ja
Egnet for bruk med slag	Nei
Med vaksavkjøling	Nei
Egnet for støvavsug	Ja
Med adapter for støvsuging	Ja

GTIN: 4021104087786

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de