URZ?DZENIE PODSTAWOWE MULTIPRO

Numer artykułu: 106345



Dzi?ki wymiennym g?owicom, zasilany bateryjnie system wymiany hydraulicznej MultiPro umo?liwia wykonywanie szerokiej gamy zastosowa? za pomoc? tylko jednego narz?dzia o profesjonalnej jako?ci. Podstawowe urz?dzenie oferuje si?? 62 kN i skok 32 mm. Dioda LED o?wietla obszar roboczy, a wymienne g?owice mo?na ?atwo zablokowa?. Narz?dzie posiada automatyczny powrót podczas ci?cia i prasowania, a tak?e opcj? powrotu r?cznego w sytuacjach awaryjnych. Wywa?ony i ergonomiczny kszta?t obudowy zapewnia wygodn? obs?ug?. Ponadto hamulec silnika zapobiega niebezpiecznemu przekroczeniu t?oka. Dzi?ki czasowi cyklu wynosz?cemu 3-7 sekund i cyklowi serwisowemu wynosz?cemu 20 000 operacji, urz?dzenie jest wydajne i trwa?e. G?owice mo?na obraca? o 180°, co pozwala na elastyczne u?ytkowanie. Wska?nik poziomu na?adowania informuje o stanie akumulatora, a system akumulatorów litowo-jonowych DEWALT 18 V zapewnia niezawodne dzia?anie. Opcjonalny pasek na rami? mo?e by? do??czony w celu dalszego zwi?kszenia komfortu.

Długość (mm)	480 mm
Szerokość (mm)	590 mm
Wysokość (mm)	155 mm
Waga (kg)	7,6 kg

Atrybut	Wartość
Wykonanie/działanie	Accumulator-hydraulic
Siła nacisku	62 kN - 62 kN
Zastosowanie Prasy	Nie
Zastosowanie Cięcie	Nie
Zastosowanie dziurkowanie	Nie
Maks. Ciśnienie robocze	650 bar

GTIN: 4021103109922

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Dane techniczne są wartościami empirycznymi zgodnie z aktualnym stanem produkcji i podlegają standardowym tolerancjom, ale nie stanowią gwarantowanych właściwości. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.