ZESTAW MULTIPRO

Numer artykułu: 106354



Dzi?ki wymiennym g?owicom, zasilany akumulatorem system wymiany hydraulicznej MultiPro umo?liwia wykonywanie szerokiego zakresu zastosowa? za pomoc? tylko jednego narz?dzia o profesjonalnej jako?ci. Podstawowe urz?dzenie oferuje si?? 62 kN i skok 32 mm. Dioda LED o?wietla obszar roboczy, a wymienne g?owice mo?na ?atwo zablokowa?. Narz?dzie posiada automatyczny powrót podczas ci?cia i prasowania, a tak?e opcj? powrotu r?cznego w sytuacjach awaryjnych. Wywa?ony i ergonomiczny kszta?t obudowy zapewnia wygodn? obs?ug?. Ponadto hamulec silnika zapobiega niebezpiecznemu przekroczeniu t?oka. Dzi?ki czasowi cyklu wynosz?cemu 3-7 sekund i cyklowi serwisowemu wynosz?cemu 20 000 operacji, urz?dzenie jest wydajne i trwa?e. G?owice mo?na obraca? o 180°, co pozwala na elastyczne u?ytkowanie. Wska?nik poziomu na?adowania informuje o stanie akumulatora, a system akumulatorów litowo-jonowych DEWALT 18 V zapewnia niezawodne dzia?anie. Opcjonalny pasek na rami? mo?e by? przymocowany w celu dalszego zwi?kszenia komfortu. Wymienny system MultiPro obejmuje nast?puj?ce wymienne g?owice: G?owica zaciskaj?ca, któr? mo?na wyposa?y? w ró?ne wk?adki zaciskaj?ce, oferuje mo?liwo?? zaciskania rurowych ko?cówek kablowych i z??czy w zakresie od 6 do 300 mm². Mo?liwe jest równie? zaciskanie ko?cówek kablowych DIN zgodnie z norm? DIN 46235 i z??czy w zakresie od 6 do 300 mm². Mo?liwe jest równie? zaciskanie ko?cówek kablowych z aluminium i AlCu w zakresie od 10 do 300 mm². Ponadto mo?na zaciska? ko?cówki kablowe zgodne z norm? DIN 46234 w zakresie od 10 do 70 mm² oraz ko?cówki kablowe zgodne z norm? DIN 46228 w zakresie od 10 do 95 mm². Uwaga: Wk?adki do zaciskania nie wchodz? w zakres dostawy. G?owica tn?ca umo?liwia ci?cie kabli aluminiowych i miedzianych, a tak?e kabli o ?rednicy do 50 mm (klasa kabla 2/5/6 zgodnie z IEC 60228). Uwaga: G?owica tn?ca nie nadaje si? do kabli wzmocnionych stal? (ACSR).

Długość (mm)	480 mm
Szerokość (mm)	590 mm
Wysokość (mm)	155 mm
Waga (kg)	11,8 kg

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Dane techniczne są wartościami empirycznymi zgodnie z aktualnym stanem produkcji i podlegają standardowym tolerancjom, ale nie stanowią gwarantowanych właściwości. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

Atrybut	Wartość
Wykonanie/działanie	Accumulator-hydraulic
Siła nacisku	62 kN - 62 kN
Zastosowanie Prasy	Tak
Zastosowanie Cięcie	Tak
Zastosowanie dziurkowanie	Nie
Maks. Ciśnienie robocze	650 bar

GTIN: 4021103110393

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Dane techniczne są wartościami empirycznymi zgodnie z aktualnym stanem produkcji i podlegają standardowym tolerancjom, ale nie stanowią gwarantowanych właściwości. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.