WKRĘTAK PŁASKI VDE, 3,0 X 100 MM

Numer artykułu: 117760



Wkrętak VDE z izolacją 1000 V, wąska izolacja grotu zapewnia optymalny dostęp do głęboko osadzonych wkrętów, wyprodukowany zgodnie z normą IEC 60900, klasyfikacja VDE 0682, część 201, testowany w kąpieli wodnej napięciem testowym 10 000 V, test GS. Ergonomiczny trójkątny kształt rękojeści, odporny na benzynę, rozcieńczalniki i inne rozpuszczalniki chemiczne. Wkrętak płaski VDE SLIM 3,0 x 100 mm, długość całkowita 205 mm

Długość (mm)	205 mm
Szerokość (mm)	25 mm
Wysokość (mm)	25 mm
Waga (kg)	0,035 kg

Atrybut	Wartość
Wersja z niską iskrą	Nie
Izolowany	Tak
Izolacja ochronna 1000 V	Tak
Konstrukcja uchwytu	2-components
Waga	35 g
długość całkowita	205 mm
Wykonanie	Straight
Długość ostrza	100 mm
Średnica dźwięku	3 mm
Precyzyjna konstrukcja	Nie
Materiał uchwytu	Plastic
Wykonanie trzonka	Round
Kwadrat napędowy/sześciokąt	None
Wbij kwadrat/sześciokąt na całym ostrzu	Nie
Antymagnetyczny	Nie
Urządzenie zaciskowe	Nie
Z zabezpieczeniem przed przetoczeniem	Tak
Obrotowa nasadka	Nie
Z nasadką udarową	Nie
Materiał ostrza	Chrome-vanadium steel
Ochrona powierzchni ostrza	Chromium-plated
Ostrze ciągłe	Nie
Rozmiar	3
Szerokość ostrza	3.0 mm

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Dane techniczne są wartościami empirycznymi zgodnie z aktualnym stanem produkcji i podlegają standardowym tolerancjom, ale nie stanowią gwarantowanych właściwości. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

Grubość ostrza	0.5 mm
Zakrzywione ostrze	Nie

GTIN: 4021103177600

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Dane techniczne są wartościami empirycznymi zgodnie z aktualnym stanem produkcji i podlegają standardowym tolerancjom, ale nie stanowią gwarantowanych właściwości. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.