

**WKRTAK SPECJALNY VDE SLIM, PROFIL KOMBINOWANY MPH FL 2 X 100 MM**
**Numer artykułu: 117775**

Wkrzak specjalny VDE slim z izolacją 1000 V o profilu kombi, wiski grot izolowany zapewnia optymalny dostęp do głęboko osadzonych wkrętów, wyprodukowany zgodnie z normą IEC 60900, klasyfikacja VDE 0682, cz 201, testowany jednostkowo w kąpiel wodnej pod napięciem testowym 10 000 V, z atestem GS. Ergonomiczny trójkątny kształt rkojki, odporny na benzynę, rozcieczalniki i inne rozpuszczalniki chemiczne. Wersja: PH FL2 x 100 mm, długość całkowita 215 mm



Długość (mm) 215 mm  
 Szerokość (mm) 34 mm  
 Wysokość (mm) 34 mm  
 Waga (kg) 0,0999 kg

Atrybut	Wartość
Wersja z niską iskrą	Nie
Izolowany	Tak
Izolacja ochronna 1000 V	Tak
Konstrukcja uchwytu	2-Komponenten
Waga	74 g
Certyfikat VDE	Tak
długość całkowita	215 mm
Wykonanie	gerade
system śrubowy	Phillips PH
Długość ostrza	100 mm
Średnica dźwienki	3 mm
Precyzyjna konstrukcja	Nie
Materiał uchwytu	Kunststoff
Wykonanie trzonka	rund
Kwadrat napędowy/sześciokąt	ohne
Wbij kwadrat/sześciokąt na całym ostrzu	Nie
Antymagnetyczny	Nie
Urządzenie zaciskowe	Nie
Z zabezpieczeniem przed przetoczeniem	Tak
Obrotowa nasadka	Nie
Z nasadką uderową	Nie
Materiał ostrza	Chrom-Vanadium-Stahl

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de

Ochrona powierzchni ostrza	sonstige
Ostrze ciągłe	Nie
Rozmiar	2

GTIN: 4021103177754

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de