WĄSKI WKRĘTAK KRZYŻOWY VDE PZ 2 X 100 MM

Numer artykułu: 117778

Wkrętak krzyżowy VDE Pozidriv z izolacją 1000 V o profilu grzebieniowym, z wąskim grotem zapewniającym optymalny dostęp do głęboko osadzonych wkrętów, wyprodukowany zgodnie z normą IEC 60900, klasyfikacja VDE 0682, część 201, testowany w kąpieli wodnej pod napięciem 10 000 V, z atestem GS. Ergonomiczny trójkątny kształt rękojeści, odporny na benzynę, rozcieńczalniki i inne rozpuszczalniki chemiczne. Wersja: PZ2 x 100 mm, długość całkowita 215 mm



Długość (mm)	215 mm
Szerokość (mm)	34 mm
Wysokość (mm)	34 mm
Waga (kg)	0,074 kg

Atrybut	Wartość
Wersja z niską iskrą	Nie
Izolowany	Tak
Izolacja ochronna 1000 V	Tak
Konstrukcja uchwytu	2-components
Waga	74 g
Certyfikat VDE	Tak
długość całkowita	215 mm
Wykonanie	Straight
system śrubowy	Pozidriv PZ
Długość ostrza	100 mm
Średnica dźwięku	3 mm
Precyzyjna konstrukcja	Nie
Materiał uchwytu	Plastic
Wykonanie trzonka	Round
Kwadrat napędowy/sześciokąt	None
Wbij kwadrat/sześciokąt na całym ostrzu	Nie
Antymagnetyczny	Nie
Urządzenie zaciskowe	Nie
Z zabezpieczeniem przed przetoczeniem	Tak
Obrotowa nasadka	Nie
Z nasadką udarową	Nie
Materiał ostrza	Chrome-vanadium steel
Ochrona powierzchni ostrza	Other
Ostrze ciągłe	Nie

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Dane techniczne są wartościami empirycznymi zgodnie z aktualnym stanem produkcji i podlegają standardowym tolerancjom, ale nie stanowią gwarantowanych właściwości. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

Rozmiar	2

GTIN: 4021103177785

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Dane techniczne są wartościami empirycznymi zgodnie z aktualnym stanem produkcji i podlegają standardowym tolerancjom, ale nie stanowią gwarantowanych właściwości. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.