

WKRTAK SPECJALNY VDE SLIM, PROFIL KOMBINOWANY MPZ FL 2 X 100 MM
Numer artykułu: 117782

Wkrzak specjalny VDE slim z izolacją 1000 V o profilu kombi, wiski grot izolowany zapewnia optymalny dostęp do głęboko osadzonych wkrętów, wyprodukowany zgodnie z normą IEC 60900, klasyfikacja VDE 0682, cz 201, testowany jednostkowo w kąpielii wodnej pod napięciem testowym 10 000 V, z atestem GS. Ergonomiczny trójkątny kształt rkojcei, odporny na benzynę, rozcieczalniki i inne rozpuszczalniki chemiczne. Wersja: PZ FL2 x 100 mm, długość całkowita 215 mm



Długość (mm) 215 mm
Szerokość (mm) 34 mm
Wysokość (mm) 34 mm
Waga (kg) 0,102 kg

Atrybut	Wartość
Wersja z niską iskrą	Nie
Izolowany	Tak
Izolacja ochronna 1000 V	Tak
Konstrukcja uchwytu	2-Komponenten
Waga	74 g
Certyfikat VDE	Tak
długość całkowita	215 mm
Wykonanie	gerade
system śrubowy	Kreuz
Długość ostrza	100 mm
Średnica dźwienki	4 mm
Precyzyjna konstrukcja	Nie
Materiał uchwytu	Kunststoff
Wykonanie trzonka	rund
Kwadrat napędowy/sześciokąt	ohne
Wbij kwadrat/sześciokąt na całym ostrzu	Nie
Antymagnetyczny	Nie
Urządzenie zaciskowe	Nie
Z zabezpieczeniem przed przetoczeniem	Tak
Obrotowa nasadka	Nie
Z nasadką udarową	Nie
Materiał ostrza	Chrom-Vanadium-Stahl

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Ochrona powierzchni ostrza	sonstige
Ostrze ciągłe	Nie
Rozmiar	2

GTIN: 4021103177822

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de