1,000 V VDE-TX WKRĘTAK SLIM, T 25 X 125 MM

Numer artykułu: 117790

Wkrętak VDE TX SLIM z izolacją 1000 V, z wąskim grotem zapewniającym optymalny dostęp do głęboko osadzonych wkrętów, wyprodukowany zgodnie z normą IEC 60900, klasyfikacja VDE 0682, część 201, testowany w kąpieli wodnej pod napięciem 10 000 V, z atestem GS. Ergonomiczny trójkątny kształt rękojeści, odporny na benzynę, rozcieńczalniki i inne rozpuszczalniki chemiczne. Konstrukcja: D 25 x 125 mm, długość całkowita 240 mm



Długość (mm)	240 mm
Szerokość (mm)	25 mm
Wysokość (mm)	25 mm
Waga (kg)	0,1052 kg

Atrybut	Wartość
Izolowany	Tak
Izolacja ochronna 1000 V	Tak
Konstrukcja uchwytu	2-components
Waga	58 g
Certyfikat VDE	Tak
długość całkowita	240 mm
Długość ostrza	125 mm
Średnica dźwięku	- mm
Materiał uchwytu	Plastic
Wykonanie trzonka	Round
Z zabezpieczeniem przed przetoczeniem	Tak
Obrotowa nasadka	Nie
Materiał ostrza	Chrome-vanadium steel
Ochrona powierzchni ostrza	Chromium-plated
Ostrze ciągłe	Nie
Rozmiar (TX)	25
Z otworem	Nie

GTIN: 4021103177907

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Dane techniczne są wartościami empirycznymi zgodnie z aktualnym stanem produkcji i podlegają standardowym tolerancjom, ale nie stanowią gwarantowanych właściwości. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.