

KLUCZ NASADOWY VDE, SW 5,5 X 125 MM

Numer artykułu: 117805

rubokręt izolowany 1000 V zgodnie z norm DIN EN 60900, klasyfikacja VDE 0682, cz 201, sprawdzony w kąpieli wodnej przy napięciu próbnym 10 000 voltów. Klucz nasadowy zgodnie z norm DIN EN 60900, VDE 0682-201, wersja SW 5,5 x 125 mm, całkowita długość 235 mm

Długość (mm) 238 mm
Szerokość (mm) 34 mm
Wysokość (mm) 34 mm
Waga (kg) 0,072 kg



Atrybut	Wartość
Wykonanie	Handgriff
Izolacja ochronna 1000 V	Tak
Testowane przez VDE	Tak
Całkowita długość	220 mm
Magnetyczny	Nie
Materiał uchwytu	Kunststoff
Szerokość głowicy	8.8 mm
Kształt ostrza	Sechskant (hexagonal)
Długość ostrza	125 mm
Szerokość w poprzek mieszkania	5.5 mm
Z zabezpieczeniem przed staczaniem się	Tak
Z trzpieniem obrotowym	Nie
Nadaje się do sworznia skręcane	Nie
Elastyczność	Nie
Kluczowa głębokość	3 mm
Nadaje się do śrub z gwintem sześciokątnym	Tak

GTIN: 4021103178058

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de