

## KLUCZ NASADOWY VDE, SW 8,0 X 125 MM

### Numer artykułu: 117808

Wkrzak izolowany 1000 V zgodnie z norm DIN EN 60900, klasyfikacja VDE 0682, cz 201, sprawdzony w kąpieli wodnej przy napięciu próbnym 10 000 V. Klucz nasadowy zgodnie z norm DIN EN 60900, VDE 0682-201, wersja SW 8,0 x 125 mm, długość całkowita 235 mm

Długość (mm) 238 mm  
Szerokość (mm) 34 mm  
Wysokość (mm) 34 mm  
Waga (kg) 0,113 kg



| Atrybut                                    | Wartość               |
|--|-----------------------|
| Wykonanie                                  | Handgriff             |
| Izolacja ochronna 1000 V                   | Tak                   |
| Testowane przez VDE                        | Tak                   |
| Całkowita długość                          | 235 mm                |
| Magnetyczny                                | Nie                   |
| Materiał uchwytu                           | Kunststoff            |
| Szerokość głowicy                          | 12 mm                 |
| Kształt ostrza                             | Sechskant (hexagonal) |
| Długość ostrza                             | 125 mm                |
| Szerokość w poprzek mieszkania             | 8 mm                  |
| Z zabezpieczeniem przed staczaniem się     | Tak                   |
| Z trzpieniem obrotowym                     | Nie                   |
| Nadaje się do sworznia skręcane            | Nie                   |
| Elastyczność                               | Nie                   |
| Kluczowa głębokość                         | 6 mm                  |
| Nadaje się do śrub z gwintem sześciokątnym | Tak                   |

GTIN: 4021103178089

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de