

KOCÓWKA KABLOWA RUROWA, KSZTAŁT PIERCIEŃ, PRZEKRÓJ PRZEWODU/TRZPIE PRZYCZENIOWY 1,5 MM²/4 MM Ø

Numer artykułu: 180660

Kocówka kablowa rurowa Cu, wersja standardowa. Dane techniczne - Materia: Cu-ETP zgodnie z DIN EN 13600 - Powierzchnia: cynowana elektrolitycznie, inne powierzchnie na zamówienie - Nadaje się również do przewodów drobnogowych zgodnie z IEC 228 Kocówki kablowe rurowe Cu, wersja standardowa. Wygarzone do twardości miedzi F20. Przekrój: 1.5 mm²; Ø ruby: 4; W: 6.5; Øi: 1.9; Øe: 3.3; C1: 3.5; C2: 5; a: 6; L: 17; Waga na 100szt ~kg: 0.13; 7 mm: - ; Kompresja 5 mm: 1; PU/szt: 100.



Długość (mm) 135 mm
Szerokość (mm) 80 mm
Wysokość (mm) 5 mm
Waga (kg) 0,0013 kg

Atrybut	Wartość
Wymiar gwintu przyłączeniowego (metryczny)	4
Wspornik połączenia	180° (horizontal)
Liczba otworów mocujących	1
Przekrój nominalny	1.5 mm ²
Ochrona powierzchni	verzinnt
Materiał	Kupfer
Izolowany	Nie
Rozmiar AWG	16
Wąski kołnierz	Nie
Kształt kołnierza	Ringform
Z otworem widokowym	Nie
Klasa drabiny	verschiedene

GTIN: 4021103806609

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de