

KOCÓWKA DRUTU Z TULEJ NIEIZOLOWAN 4 MM²/20 MM

Numer artykułu: 187437


Nieizolowane kocówki kablowe wykonane z wysokiej jakości miedzi DHP o nominalnym przekroju 4 mm² zapewniają niezawodne poczenie dla cienkodrutowych przewodów miedzianych klasy 5 i 6 zgodnie z norm DIN EN 60228. Cynowana powierzchnia o minimalnej grubości warstwy 3 µm zapewnia maksymalną ochronę przed korozją i gwarantuje trwałe, stabilne poczenie elektryczne. Tuleje spełniają wymagania normy DIN 46228-1 i są wykonane z Cu-ETP. Dane techniczne: Przekrój nominalny (mm²): 4 | d1: 2,8 | d2: 4 | L: 20 | s: 0,2 | Waga na 100 sztuk: ok. 0,036 kg | PU/szt: 250.

Długość (mm) 20 mm

Szerokość (mm) 4 mm

Wysokość (mm) 20 mm

Waga (kg) 0,00036 kg



Atrybut	Wartość
Izolowany	Nie
materiał	Kupfer
Ochrona powierzchni	verzinnt
Projekt	Standard
przekrój nominalny	4 mm ²
długość tulei	20 mm
długość całkowita	20 mm
Bezhalogenowy	Tak
Kolor	Zinn
Do przewodów odpornych na zwarcia	Nie
Z flagą do etykietowania	Nie
Towary taśmowe	Nie

GTIN: 4021103113691

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de