

WIERTO UDAROWE SDS-PLUS CIMCO, Ø 10 MM, DUGO CAKOWITA 450 MM
Numer artykułu: 208636

Wiercio udarowe Cimco SDS-Plus z krawdziami tnącymi z wglików spiekanych, do wszystkich zastosowań w betonie i kamieniu (beton, gazobeton/YTONG, cegła wapienno-piaskowa, kamień murowy), certyfikowane przez Prüfungsgesellschaft Mauerbohrer (PGM) zgodnie z wymogami Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (DIBt), pasuje do wszystkich maszyn z uchwytami SDS-Plus. Wykonanie: Ø-10 mm; długość całkowita: 450; długość spirali: 400



Długość (mm) 512 mm
Szerokość (mm) 35 mm
Wysokość (mm) 13 mm
Waga (kg) 0,174 kg

| Atrybut | Wartość |
|-----------------------------------|-------------|
| długość całkowita | 450 mm |
| Kształt trzpienia | zylindrisch |
| Odpowiedni do stali | Nie |
| Nadaje się do stali nierdzewnej | Nie |
| Nadaje się do plastiku | Nie |
| materiał tnący | HM |
| kierunek cięcia | rechts |
| Liczba krawędzi tnących | 2 |
| Z kanałem chłodzącym | Nie |
| Średnica trzpienia | 10 mm |
| długość cięcia | 395 mm |
| Odpowiedni do drewna | Nie |
| Średnica wiertła centrującego | - mm |
| Odpowiedni do żeliwa | Nie |
| System nagrywania | SDS-plus |
| Z wiertłem centrującym | Nie |
| Nadaje się do metali nieżelaznych | Nie |
| Odpowiedni do kamienia | Tak |
| Nadaje się do betonu | Tak |
| Nadaje się do płytek ceramicznych | Nie |
| Nadaje się do ceramiki | Nie |
| Nadaje się do szkła | Nie |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

| | |
|-------------------------|-------|
| Średnica wiertła | 10 mm |
| wiertło spiralne | Nie |
| Z szybkozłączką | Tak |
| Piasta z płaskim końcem | Nie |
| Wiertło dwustronne | Nie |
| Kąt wierzchołka | - ° |
| Nadaje się do wiercenia | Nie |

GTIN: 4021104086369

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de